



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No. DOP-CPR-NTAN-51

1. Code d'identification unique du produit type: Paper, vinyl et papier peint intissés (<450g/m²)					
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction : cette déclaration s'applique aux papiers peints : code article et lot de fabrication tel qu'indiqué sur les étiquettes du produit					
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant: Le(s) produit(s) est(sont) prévu(s) pour l'usage comme revêtement mural dans un bâtiment suivant les spécifications et les pratiques en matière d'installation du fabricant selon EN 15102:2007+A1:2011					
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS					
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire (distributeur, importateur): Non applicable					
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction : système 3					
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : BS EN 15102:2007+A1:2011					
8. Performances déclarées					
Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées	Caractéristique s essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu EN 13501-1	B-s1, d0	EN 15102:2007 A1:2011	Teneur en chlorure de vinyle monomère	Passed (<0.2 mg/kg)	EN 15102:2007 A1:2011
Dégagement de formaldéhyde EN 12149-C	Passed (<120 mg/kg)		EN 12149-B absorption acoustique	NPD	
Migration de métaux lourds EN 12149-B	Antimony <20 mg/kg Arsenic <25 mg/kg Barium <500 mg/kg Cadmium <25 mg/kg Chromium <60 mg/kg Lead <90 mg/kg Mercury <20 mg/kg Selenium <165 mg/kg		ISO 354 Résistance thermale «EN 12524» or «EN 12667»	NPD	
9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.					
Signé pour le fabricant et en son nom par : JANSSENS BENOIT Qualité Murale					
Benoit JANSSENS Quality Manager Wallpaper & Wallcovering Department			TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66		



DECLARATION OF PERFORMANCE
No. DOP-CPR-NTAN-51

1. Unique identification code of the product-type or product family: Paper, vinyl (<450gsm) and non-woven wallcoverings					
2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product: this declaration is applicable on wallpapers Pattern and Batch Code as supplied on the product label falling within this classification.					
3. Intended uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: Use as wall covering(s) within a building according to the manufacturer's specifications and installation practices in accordance with EN 15102:2007+A1:2011					
4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer: TEXDECOR, 2 rue d'Hem, 59780 WILLEMS					
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative (distributor, importer):					
6. System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product: system 3»					
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée : BS EN 15102:2007+A1:2011					
8. Declared performances:					
Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification	Essential characteristic	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire EN 13501-1	B-s1,d0	EN 15102:2007 A1:2011	Release of vinyl chloride monomer EN 12149-B	Passed (<0.2 mg/kg)	EN 15102:2007 A1:2011
Release of formaldehyde EN 12149-C	Passed (<120 mg/kg)		Sound absorption ISO 354	NPD	
Release of heavy metals EN 12149-B	Antimony <20 mg/kg Arsenic <25 mg/kg Barium <500 mg/kg Cadmium <25 mg/kg Chromium <60 mg/kg Lead <90 mg/kg Mercury <20 mg/kg Selenium <165 mg/kg		Thermal resistance «EN 12524» or «EN 12667»	NPD	
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.					
Signed for and on behalf of the manufacturer by: JANSSENS BENOIT Wallcovering Quality Benoit JANSSENS Quality Manager Wallpaper & Wallcovering Department			TEXDECOR 2, rue d'Hem F 59780 WILLEMS Tél : + 33 3 20 61 75 41 Fax : + 33 3 20 61 75 66		