KOTA

A7044 ...

Moisten the back of the strips with a damp sponge. Do not allow paste or excessive water to stain the front of the wallcovering to avoid any change in the color of the natural fiber. This wallcovering should be smoothed with a rubber roll to avoid damaging the product. This wallcovering is handcrafted. Variations in colour and texture (knots, flames, irregularities) constitute the beauty and the richness of this wallcovering.

Humidifier le dos des lés à l'aide d'une éponge humide. Prendre soin de ne pas déposer d'excedent de colle ou d'eau sur le revêtement mural pour éviter tout changement de couleur de la matière naturelle. Ce revêtement doit être marouflé avec un rouleau en caoutchouc afin de ne pas l'abîmer. Ce revêtement mural est issu d'une fabrication artisanale. Les variations de couleur et de texture (nœuds, flammes, irrégularités) font la beauté et la richesse de revêtement.

Humedezca la cara posterior de las tiras con una esponja húmeda. Tenga cuidado de no manchar el revestimiento mural con exceso de cola o agua para evitar una decoloración del material. Utilice un rodillo de goma para quitar las burbujas de aire del revestimiento para no dañarlo. Este revestimiento mural destaca por su fabricación artesanal. Las variaciones de colores y texturas (nudos, hilos flameados, irregularidades) confieren al revestimiento belleza y singularidad.

Metallic yarn paper weaving on non-woven I *Tissage de fils de papier métallisés sur intissé* I *Tejido de hilos de papel metalizados sobre un soporte no tejido*

-

90% paper - 10% cotton I *90% papier - 10% coton* I *90% papel - 10% algodón*

35 ¾ "
91 cm

Sold by the yard
Vendu au mètre linéaire
Vendido por metro lineal

Free match
Raccord libre
Case libre

Dry strippable
Arrachable à sec
Fácil de arrancar en seco

Paste the wall
Encollage du mur
Encolado en la pared

Spongeable
Épongeable
Limpieza posible con una esponja

Satisfactory resistance to light
Résistance satisfaisante à la lumière
Suficiente resistencia a la luz

13 ½ oz/Yd²
450 g/m²

EU : Euroclass - C-s1, d0
US : ASTM E 84 - Class A

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Instruction pose

CASAMANCE
WALLCOVERINGS